



## DELL S Series S2425HS LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must, Hõbe

Brand : DELL

Product family: S Series

Product code: DELL-S2425HS

Product name : S2425HS

DELL S Series S2425HS. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisesehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must, Hõbe



Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Kaldenurk	-5 - 21°
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Ekraanikuva (OSD)	✓
HD tüüp *	Full HD	Isehäälestuv	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	LED-indikaatorid	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD		
Paneeli tüüp *	IPS		
LED-tagantvalgustus	✓	<b>Võimsus</b>	
Tagantvalgustuse tüüp	Edge LED	Energiatõhususe klass (SDR) *	D
Puutetundlik ekraan *	✗	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	15 kWh
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m <sup>2</sup>	Võimsustarve (tüüpiline) *	14,5 W
Reaktsiooniaeg	8 ms	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,4 W
Pegeldumisvastane ekraan	✓	Elektritarbimine (max)	42 W
Ekraani kuju *	Lame	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1500:1	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz	Sisendvool	1.5 A
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Toite tüüp	Sisemodem
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Ekraani värvide arv *	16,78 miljonit värvi	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1856261
Reageerimise aeg (min)	5 ms		
Pikslitihedus	0,2745 x 0,2745 mm	<b>Töötingimused</b>	
Pikslite tihedus	93 punkti tolli kohta	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 110 kHz	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 100 Hz	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Vaatamissuurus, horisontaalne	52,7 cm	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Vaatamissuurus, vertikaalne	29,6 cm	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Pinna kõvadus	3H	Kõrgus mittekasutamisel	5000 - 12192 m
sRGB katvus (tüüpiline)	99 protsenti		

<b>Toimimine</b>		<b>Pakendi sisu</b>	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Kaasas alus	✓
AMD FreeSync *	✗	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kiirstardi juhend	✓
Low Blue Light tehnoloogia	✓	HDMI-kaabli pikkus	1,8 m
<b>Multimeedia</b>		<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Laius (koos alusega)	537,6 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Sügavus (koos alusega)	188,1 mm
Kõlarite arv	2	Kõrgus (koos alusega)	477 mm
RMS-nimivõimsus	10 W	Kaal (koos jalaga)	4,86 kg
<b>Disain</b>		Laius (ilma alusega)	537,6 mm
Turu positsioneerimine *	Kontor	Sügavus (ilma alusega)	58,9 mm
Toote värv *	Must, Hõbe	Kõrgus (ilma alusega)	313,7 mm
Esiraami värv	Must	Kaal (ilma alusega)	3,19 kg
Hoidja värv	Hõbe	Raami laius (külg)	5,3 mm
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Raami laius (ülemine)	5,3 mm
		Raami laius (alumine)	1,2 cm
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		<b>Pakendi andmed</b>	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Pakendi kaal	6,87 kg
HDMI *	✓	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
HDMI-portide arv	2	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
HDMI-versioon	1.4	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Kõrvaklapi väljund *	✗	Ei sisalda	PVC/BFR
AC (toide) sisend	✓	<b>Süsiniku jalajälg</b>	
<b>Ergonoomika</b>		Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	166
VESA paigaldamine *	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	77
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	13
Juhtmehaldus	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	72
Kaabli luku pesa *	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	4
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	94
Kõrguse reguleerimine *	✓	PAIA versioon	GaBi verison1
Kõrguse reguleerimine	13 cm	<b>Tehnilised andmed</b>	
Pöörlemistelg	✓	Vastavussertifikaadid	RoHS
Pöörlemisnurk	-90 - 90°		
Pööratav	✓		
Pöördenurga ulatus	-30 - 30°		
Kalde reguleerimine	✓		



5397184821626

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date