

Brother MFC-L2980DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 lk/min WiFi

Brand : Brother

Product code: MFCL2980DWRE1

Product name : MFC-L2980DW



Brother MFC-L2980DW. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Faksimine: Mono faksimine. Dupleksfunktsioonid: Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Valge

Printimine		Sisendi ja väljundi võimsus	
Printimistehnoloogia *	Laser	Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓
Printimine *	Mono printimine	Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte
Kahepoolne printimine *	✓	Paberikassett	
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	34 lk/min	Paberisalve kandja tüübid *	Ümbrikud, Executive, Tavaline paber, Taaskasutatud paber
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	6,9 s	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5
Kopeerimine		Paberisalve kandja kaal	60 - 230 g/m ²
Kopeerimine *	Mono kopeerimine	Pesad & liidesed	
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Otseprintimine *	✓
Skaneerimine		USB port	✓
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	USB 2.0 portide arv	1
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Võrgustumine	
Optilise skanneri resolutsioon (ADF)	600 x 600 DPI	WiFi *	✓
Skaneerimistüüp *	ADF skanner	Ethernet LAN *	✓
Skaneerimise siht	E-post, E-mail Server, FTP, Fail, Pilt, Network folder, OCR	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s
Faks		WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Faksimine *	Mono faksimine	WiFi otseühendus	✓
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	NFC-tehnoloogia	✓
Funktsioonid		Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Dupleksfunktsioonid *	Print	Toimimine	
Prindikassettide arv *	1	Sisemälu *	256 MB
Printimisvärvid *	Must	Disain	
Lehe kirjelduse keeled	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7	Toote värv *	Valge
Sisendi ja väljundi võimsus		Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Sisestussalvede koguarv *	1	Sisseehitatud ekraan *	✓
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte	Ekraan	LCD
Väljundvõimsus kokku *	120 lehte	Ekraani diagonaal	8,89 cm (3.5")
		Kontrolli tüüp	Puudutus
		Värviline tablo	✓

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date