


GIGABYTE B760M D3HP DDR4 emaplaat Intel B760 Express LGA 1700 Mikro ATX

Brand : GIGABYTE

Product code: B760M D3HP DDR4

Product name : B760M D3HP DDR4

GIGABYTE B760M D3HP DDR4. Protsessori tootja: Intel, Protsessori pesa: LGA 1700, Ühilduvad protsessoriseeriad: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Toetatud mälu tüübid: DDR4-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 128 GB, Mälupesade tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: M.2, SATA III, Toetatud ketaste tüübid: HDD & SSD, RAID-tasemed: 0, 1, 5, 10. Maksimaalne resolutsioon: 4096 x 2304 pikslit. USB-pistmiku tüüp: USB tüüp A



Protsessor		Tagapaneeli I/O pesad	
Protsessori tootja *	Intel	DisplayPort versioon	1.4
Protsessori pesa *	LGA 1700	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Ühilduvad protsessoriseeriad *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Sisendkanal	✓
Toetatud protsessoripesad	LGA 1700	Mikrofonisisend	✓
Protsessori poolt toetatud maksimaalne operatiivmälu	128 GB	Digitaalne video koaksiaalväljund	3
		USB-pistmiku tüüp	USB tüüp A
		Võrgustumine	
		Ethernet LAN	✓
		Ethernet-liidese tüüp	Gigabit Ethernet
		WiFi *	✗
		Funktsioonid	
		Emaplaadi kiip *	Intel B760 Express
		Audioväljundi kanalid *	7.1 kanalid
		Toote värv	Pruun
		PC tervise monitoorimine	Ventilaator, Temperatuur, Pinge, Water cooling
		Komponent *	PC
		Emaplaadi kujutegur *	Mikro ATX
		Emaplaadi kiibistik *	Intel
		Toiteallika tüüp	ATX
		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11
		Laienduspesad	
		PCI Expressi x1 pesad	1
		PCI Expressi x1 (Gen 3.x) pesad	1
		PCI Expressi x4 pesad	1
		PCI Expressi x16 pesad	1
		PCI Expressi x16 (Gen 3.x) pesad	1
		PCI Express x16 (Gen 4.x) pilud	1
		M.2 (M) siinide arv	2
Mälu			
Toetatud mälu tüübid *	DDR4-SDRAM		
Mälupesade arv *	4		
Mälupesade tüüp	DIMM		
Mälukanalid	Kahe kanaliga		
ECC	✓		
Mitte-ECC	✓		
Toetatud mälu taktisagedused	2133, 2400, 2666, 2933, 3000, 3200, 3300, 3333, 3400, 3466, 3600, 3666, 3733, 3800, 3866, 4000, 4133, 4266, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4933, 5000, 5133, 5333 MHz		
Toetatud mälu taktisageduse kiirus (maks)	5333 MHz		
Maksimaalne sisemälu *	128 GB		
Toetatud mälu mooduli maht	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB		
Puhverdamata mälu	✓		
Ladustamise kontrollid			
Toetatud ketaste tüübid	HDD & SSD		
Kõvaketta ühenduse tüüp *	M.2, SATA III		
Toetatud kõvaketaste arv	4		
Toetatud ketaste arv	6		
RAID-tugi	✓		
RAID-tasemed	0, 1, 5, 10		
Graafikad			
Röõptöötlustehnoloogia tugi *	Ei ole toetatud		
Maksimaalne resolutsioon	4096 x 2304 pikslit		
HDCP	✓		
DirectX-i versioon	12.0		
Sisemine I/O moodul			
USB 2.0 pistmikud *	2		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *	1		
SATA III ühenduste arv *	4		
SATA-ühenduste koguarv	4		

Sisemine I/O moodul		BIOS	
Paralleelsete ATA pistmike arv	1	BIOS-i tüüp *	UEFI AMI
S/PDIF-väljundpistik	✓	BIOS-i mälu suurus	128 Mbit
Audio konnektor	✓	ACPI versioon	5.0
Esipaneeli audiopistik	✓	Kujutisesensori (CMOS) puhastamine	✓
Esipaneeli konnektor	✓	Töölaua haldusliidese (DMI) versioon	2.7
ATX-toitepistik (24 kontakti)	✓	System management BIOS (SMBIOS) versioon	2.7
Elektrilise ventilaatori pistmik	✓	Logistika andmed	
CPU-ventilaatori pistmik	✓	Päritoluriik	Hiina
Kere ventilatsiooniühenduste arv	3	Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	1 tk
EPS-toitepistik (8 kontakti)	✓	Aku	
TPM-ühenduspesa	✓	Aku kaal	3 g
Paralleelpistik	✓	Liitiumi kaal aku kohta	0,07 g
Jadapordi ühenduspesa	1	Akuelementide arv	1
12V võimsuse konnektor	✓	Akutehnoloogia	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
RGB LED pin ots	✓	Aku tüüp	CR2032
Tagapaneeli I/O pesad		Pakendi andmed	
USB 2.0 portide arv *	2	Pakendi laius	265 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	3	Pakendi sügavus	265 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1	Pakendi kõrgus	54 mm
PS/2-portide kogus	1	Pakendi kaal	990 g
VGA (D-Sub) portide arv *	1	Kaal ja mõõtmed	
HDMI-portide arv *	1	Laius	244 mm
HDMI-versioon	2.1	Sügavus	244 mm
DisplayPort arv	2	Kõrgus	35 mm
		Pakendi sisu	
		Akad kaasa arvatud	✓
		Komplektis sisalduv tarkvara	Norton Internet Security
		Tehnilised andmed	
		Garantiaeg	3 aasta(t)



4719331862848

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date