

## KYOCERA ECOSYS MA4500ix Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 lk/min

**Brand :** KYOCERA

**Product family:** ECOSYS

**Product code:** 110C113NL0

**Product name :** MA4500ix

KYOCERA ECOSYS MA4500ix. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Otseprintimine. Toote värv: Must, Valge



| Printimine   |                       | Paberikassett  |   |
|--|-----------------------|--|---|
| Kahepoolne printimine  | Automaatne            | Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *             | A4  |
| Printimistehnoloogia *   | Laser                 | Maksimaalne printimissuurus                          | 216 x 356 mm  |
| Printimine *   | Mono printimine       | Paberisalve kandja tüübid *                          | Bänner, Sildid, Kirjapäis, Tavaline paber, Eelprintitud, Paks paber, Tugevam paber, Õhuke paber |
| Kahepoolne printimine *  | ✓                     | ISO A-seeria suurused (A0...A9) *                    | A4, A5, A6  |
| Maksimaalne resolutsioon *   | 1200 x 1200 DPI       | ISO B-seeria suurused (B0...B9)                      | B5, B6  |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *      | 45 lk/min             | ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused | Foolio, Legal, Letter   |
| Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 22,5 lk/min           | Kohandatud meediumi laius                            | 140 - 216 mm  |
| Soojenemisaeg  | 23 s                  | Kohandatud meediumi pikkus                           | 210 - 356 mm  |
| Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)                                 | 5,3 s                 | Paberisalve kandja kaal                              | 60 - 120 g/m <sup>2</sup>   |
| Mitme lehe printimine ühele lehele                                       | ✓                     | Mitmeotstarbelise salve meedia kaal                  | 60 - 220 g/m <sup>2</sup>   |
| N-up printimine  | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |  |   |
| Vesimärgi printimine   | ✓                     |  |   |
| Ökonoomne printimine   | ✓                     |  |   |
| Turvaline printimine   | ✓                     |  |   |
| Tiitellehe printimise funktsioon   | ✓                     |  |   |
| Plakati printimise funktsioon  | ✓                     |  |   |
| Kopeerimine  |                       | Pesad & liidesed                                     |   |
| Kahepoolne kopeerimine *   | ✓                     | Otseprintimine *                                     | ✓   |
| Dupleks kopeerimisrežiim   | Automaatne            | USB port   | ✓   |
| Kopeerimine *  | Mono kopeerimine      | USB 2.0 portide arv                                  | 1   |
|  |                       | Valitav ühenduvus                                    | Ethernet, Juhtmevaba LAN  |
|  |                       | Võrgustumine   |   |
|  |                       | WiFi *   | ✗   |
|  |                       | Ethernet LAN *                                       | ✓   |
|  |                       | Kaabeldustehnoloogia                                 | 10/100/1000Base-T(X)  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Kopeerimine</b>                               |  | <b>Võrgustumine</b>                          |   |
| Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *             | 600 x 600 DPI  | Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused          | 10,100,1000 Mbit/s  |
| Maksimaalne kopeerimismaht                       | A4   | Mobiilse printimise tehnoloogia              | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service                                    |
| Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4) | 45 koopiat/min   | <b>Toimimine</b>                             |   |
| Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)       | 6 s  | Maksimaalne sisemälu                         | 3500 MB   |
| Maksimaalne koopiate arv                         | 999 koopiat  | Mälupesad                                    | 1   |
| Paljudajaja suuruse muutmine                     | 25 - 400 protsenti                                       | Integreeritud kaardilugeja                   | ✗   |
| Mitme lehe kopeerimine ühele lehele              | ✓  | Sisemälu *                                   | 1500 MB   |
| N-in-1 copy funktsioon (N=)                      | 2, 4   | Ühilduvad mälukaardid                        | SD  |
| Koopia programmeerimisfunktsioon                 | ✓  | Sisesehitatud protsessor                     | ✓   |
| ID-kaardi kopeerimise funktsioon                 | ✓  | Protsessori perekond                         | ARM Cortex-A5   |
| Tausta kohandamise funktsioon                    | ✓  | Protsessori sagedus                          | 1400 MHz  |
| <b>Skaneerimine</b>                              |  | Protsessorituumad                            | 2   |
| Kahepoolne skaneerimine *                        | ✓  | Kasutuselevõtu aasta                         | 2023  |
| Dupleks skaneerimisrežiim                        | Automaatne   | Helirõhutase (trükkimisel)                   | 54 dB   |
| Skaneerimine *                                   | Värviskaneerimine  | Helirõhutase (kahepoolsel trükkimisel)       | 54 dB   |
| Optilise skaneerimise resolutsioon *             | 600 x 600 DPI  | Helirõhutase (kopeerimine)                   | 54 dB   |
| Optilise skaneerimise resolutsioon (must)        | 600 x 600 punkti tolli kohta                             | Helirõhutase (ooterežiim)                    | 30 dB   |
| Optilise skaneerimise resolutsioon (värviline)   | 300 x 300 punkti tolli kohta                             | <b>Disain</b>                                |   |
| Optilise skanneri resolutsioon (ADF)             | 600 x 600 DPI  | Toote värv *                                 | Must, Valge   |
| Maksimaalne skaneerimise resolutsioon            | 600 x 600 DPI  | Turu positsioneerimine *                     | Ettevõtlus  |
| Maksimaalne skaneerimisala                       | 210 x 297 mm   | Sisesehitatud ekraan *                       | ✓   |
| Skaneerimistüüp *                                | Flatbed + ADF skanner                                    | Ekraan                                       | LCD   |
| Skaneerimistehnoloogia                           | CIS/CCD  | Ekraani diagonaal                            | 17,8 cm (7")  |
| Skaneerimise siht                                | E-post, FTP, Fail, Pilt, PC, Print, SMB, TWAIN, USB, WIA | Kontrolli tüüp                               | Puudutus  |
| Skaneerimiskiirus (värviline)                    | 40 lk/min  | Värviline tablo                              | ✓   |
| Skaneerimiskiirus (must-valge)                   | 60 lk/min  | <b>Võimsus</b>                               |   |
| Kahepoolne skaneerimiskiirus (värviline)         | 17 lk/min  | Elektritarbimine (max)                       | 1234 W  |
| Kahepoolne skaneerimiskiirus (must-valge)        | 26 lk/min  | Võimsustarve (printimisel)                   | 592 W   |
| Toetatud pildivormingud                          | JPEG, TIFF   | Võimsustarve (kopeerimisel)                  | 600 W   |
| Toetatud dokumendiformaadid                      | PDF, XPS   | Voolutarbimine (ooterežiimil)                | 57,2 W  |
| Hallskaala tasemed                               | 256  | Võimsustarve (ooterežiim)                    | 35 W  |
| Skaneerimisdraiverid                             | TWAIN, WIA   | Võimsustarve (unerežiim)                     | 0,5 W   |
| <b>Faks</b>                                      |  | Võimsustarve (väljalülitatud)                | 0,1 W   |
| Faksimine *                                      | ✗  | Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 0,62 kWh/nädalas  |
| <b>Funktsioonid</b>                              |  | AC-sisendpinge                               | 220 - 240 V   |
| Soovituslik käidutsüklid                         | 3000 - 15000 lehekülge kuu kohta                         | AC-sisendsagedus                             | 50 - 60 Hz  |
| Maksimaalne käidutsüklid *                       | 150000 lehekülge kuu kohta                               | <b>Süsteeminõuded</b>                        |   |
| Dupleksfunktsioonid *                            | Koopia, Print, Skaneerimine                              | Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid      | ✓   |
| Digitaalne saatja                                | ✓  | Toetatud Maci operatsioonisüsteemid          | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prindikassettide arv *                           | 1  | Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid        | ✓   |
| Printimisvärvid *                                | Must   | <b>Töötingimused</b>                         |   |
| Lehe kirjelduse keeled                           | PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.4                           | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)       | 15 - 80 protsenti   |
| Printerifondid                                   | Võõtkood, Bitmap, PCL                                    | Houstumistemperatuur (T-T)                   | -20 - 40 °C   |
| Kõik-ühes-multitegumtöö                          | ✓  | Kasutamistemperatuur (T-T)                   | 10 - 32,5 °C  |
| Päritoluriik                                     | Vietnam  | Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel      | 10 - 90 protsenti   |
| Varukassetid                                     | TK-3300  | Kasutamiskõrgus                              | 0 - 3500 m  |
| <b>Sisendi ja väljundi võimsus</b>               |  | <b>Jätkusuutlikkus</b>                       |   |
| Sisestussalvede koguarv *                        | 2  | Jätkusuutlikkuse järgimine                   | ✓   |
| Sisendvõimsus kokku *                            | 600 lehte  | Jätkusuutlikkuse sertifikaadid               | Blue Angel, EPEAT Gold, Turkish Environment Label   |
| Väljundvõimsus kokku *                           | 250 lehte  |  |   |
| Paberisalve 1 mahutavus                          | 500 lehte  |  |   |

| Sisendi ja väljundi võimsus                       |            | Kaal ja mõõtmed                       |                   |
|---|------------|---------------------------------------|-------------------|
| Mitmeotstarbeline salv                            | ✓          | Laius                                 | 475 mm            |
| Mitmeotstarbelise salve maht                      | 100 lehte  | Sügavus                               | 476 mm            |
| Automaatne dokumendisöötur (ADF)                  | ✓          | Kõrgus                                | 575 mm            |
| Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 75 lehte   | Kaal                                  | 23 kg             |
| Sisestussalvede maksimaalne arv                   | 6          | Pakendi andmed                        |                   |
| Maksimaalne sisestusvõimsus                       | 2600 lehte | Pakendi laius                         | 607 mm            |
| Maksimaalne väljundvõimsus                        | 250 lehte  | Pakendi sügavus                       | 570 mm            |
|   |            | Pakendi kõrgus                        | 695 mm            |
|   |            | Pakendi kaal                          | 30 kg             |
|   |            | Pakendi sisu                          |                   |
|   |            | Kassetid kaasa arvatud                | ✓                 |
|   |            | Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must) | 6000 lehekülge    |
|   |            | Kaasas toonerikassett                 | ✓                 |
|   |            | Kaablid kaasa arvatud                 | Vahelduvvool      |
|   |            | Tehnilised andmed                     |                   |
|   |            | Vastavussertifikaadid                 | REACH, RoHS, WEEE |



0632983080139



632983080139

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date