

KYOCERA ECOSYS MA3500cix Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 lk/min


Brand : KYOCERA

Product family: ECOSYS

Product code: 1102YK3NL0

Product name : MA3500cix

KYOCERA ECOSYS MA3500cix. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 35 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Dupleksfunktsioonid: Kooopia, Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Otseprintimine. Toote värv: Must, Valge



Printimine		Sisendi ja väljundi võimsus	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Maksimaalne väljundvõimsus	250 lehte
Printimistehnoloogia *	Laser	Paberikassett	
Printimine *	Värviline printimine	Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4
Kahepoolne printimine *	✓	Paberisalve kandja tüübid *	Bänner, Sildid, Kirjapais, Tavaline paber, Eelprintitud
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	35 lk/min	ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5, B6
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	35 lk/min	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Foolio, Legal, Letter
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	17,5 lk/min	Paberisalve kandja kaal	60 - 220 g/m ²
Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	17,5 lk/min	Mitmeotstarbelise salve meedia kaal	60 - 220 g/m ²
Soojenemisaeg	26 s	Pesad & liidesed	
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	5,7 s	Otseprintimine *	✓
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	7 s	USB port	✓
Mitme lehe printimine ühele lehele	✓	USB 2.0 portide arv	2
N-up printimine	2, 4	Valitav ühenduvus	Ethernet, Juhtmevaba LAN
Vesimärgi printimine	✓	Võrgustumine	
Ökonoomne printimine	✓	WiFi *	✗
Turvaline printimine	✓	Ethernet LAN *	✓
Plakati printimise funktsioon	✓	Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
Ääristeta printimine	✗	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
DVD/CD printimine	✗	Bluetooth	✗
Kopeerimine		NFC-tehnoloogia	✗
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Turvaalgoritmid	SNMPv3, TLS
Dupleks kopeerimisrežiim	Automaatne	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Kopeerimine		Toimimine	
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Maksimaalne sisemälu	3000 MB
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Mälupesad	1
Maksimaalne kopeerimismahut	A4	Integreeritud kaardilugeja	✗
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	35 koopiat/min	Sisemälu *	1500 MB
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	35 koopiat/min	Sisesehitatud protsessor	✓
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	6,1 s	Protsessori perekond	ARM Cortex-A9
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet)	7,2 s	Protsessori sagedus	1200 MHz
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat	Protsessorituumad	2
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Kasutuselevõtu aasta	2023
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓	Helirõhutase (trükkimisel)	51 dB
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4	Helirõhutase (ooterežiim)	30 dB
Koopia programmeerimisfunktsioon	✓		
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓		
Skaneerimine		Disain	
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Toote värv *	Must, Valge
Dupleks skaneerimisrežiim	Automaatne	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Skaneerimine *	Värvskaneerimine	Sisesehitatud ekraan *	✓
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Ekraani diagonaal	17,8 cm (7")
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Kontrolli tüüp	Puudutus
Skaneerimistehnoloogia	CIS/CCD	Värviline tabloo	✓
Skaneerimise siht	E-post, FTP, Fail, SMB, TWIN, USB, WIA	Võimsus	
Skaneerimiskiirus (värviline)	50 lk/min	Võimsustarve (printimisel)	449,1 W
Skaneerimiskiirus (must-valge)	60 lk/min	Võimsustarve (kopeerimisel)	479,1 W
Kahepoolne skaneerimiskiirus (värviline)	100 lk/min	Võimsustarve (ooterežiim)	18,8 W
Kahepoolne skaneerimiskiirus (must-valge)	120 lk/min	Võimsustarve (unerežiim)	0,5 W
Toetatud pildivormingud	JPG, TIF	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,1 W
Toetatud dokumendiformaadid	PDF, XPS	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,34 kWh/nädalas
Faks		AC-sisendpinge	220 - 240 V
Faksimine *	✗	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Funktsioonid		Süsteeminõuded	
Soovitav käidutsüklid	1000 - 3500 lehekülge kuu kohta	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
Maksimaalne käidutsüklid *	100000 lehekülge kuu kohta	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Print, Skaneerimine	Töötingimused	
Digitaalne saatja	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Tindianuma süsteem	✗	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 40 °C
Prindikassetide arv *	4	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Lehe kirjelduse keeled	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS	Kasutamiskõrgus	0 - 3500 m
Päritoluriik	Vietnam	Jätkusuutlikkus	
Varukassetid	TK-5370	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Sisendi ja väljundi võimsus		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel, EPEAT Gold
Sisestussalvede koguarv *	2	Kaal ja mõõtmed	
Sisendvõimsus kokku *	350 lehte	Laius	480 mm
Väljundvõimsus kokku *	250 lehte	Sügavus	577,5 mm
Paberisalve 1 mahutavus	250 lehte	Kõrgus	575 mm
Mitmeotstarbeline salv	✓	Kaal	39 kg
Mitmeotstarbelise salve maht	100 lehte	Pakendi andmed	
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Pakendi laius	623 mm
Automaatse dokumendisöoturi (ADF) sisestusvõimsus	100 lehte	Pakendi sügavus	728 mm
Sisestussalvede maksimaalne arv	5	Pakendi kõrgus	789 mm
		Pakendi kaal	51 kg
		Pakendi sisu	
		Kassetid kaasa arvatud	✓

Sisendi ja väljundi võimsus		Pakendi sisu	
Maksimaalne sisestusvõimsus	2000 lehte	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	3500 lehekülge
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	2500 lehekülge
		Kaasas toonerikassett	✓
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Tehnilised andmed			
		Vastavussertifikaadid	CE, REACH, RoHS, WEEE
		Kasutuselevõtu kuu	juuli



0632983071663



632983071663

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.