

Axagon HMA-GL3A Multiport-Hub USB 3.0 Typ A Gbit-LAN 3x USB-A microSD Juhtmega ühendatud USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Must

Brand : Axagon

Product code: HMA-GL3A

Product name : HMA-GL3A Multiport-Hub USB 3.0 Typ A Gbit-LAN 3x USB-A microSD

Axagon HMA-GL3A Multiport-Hub USB 3.0 Typ A Gbit-LAN 3x USB-A microSD. Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud, Hostiliides: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s, Võrgustandardid: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Toote värv: Must, Andmeedastuskiirus: 5 Gbit/s, Jaoturi liidesed: RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Toiteallika tüüp: USB, Toitepistmik: USB tüüp A, Toite tüüp: USB. Laius: 90 mm, Sügavus: 23 mm, Kõrgus: 13 mm



Pesad & liidesed		Võimsus	
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Toiteallika tüüp	USB
Hostiliides *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	Toitepistmik	USB tüüp A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	3	Toite tüüp	USB
USB Power Delivery	✗	USB-kaabli pikkus	0,2 m
Mikrofonisend *	✗	Tarkvara	
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa	✗	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
Võrgustumine		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
Ethernet LAN *	✓	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	✓
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Toetatud mobiilset operatsioonisüsteemid	✓
Wake-on-LAN valmidus	✓	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	✓
Võrgustandardid	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Kaal ja mõõtmed	
Hiigelkaadrite tugi	✓	Laius	90 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Sügavus	23 mm
Täisdupleks	✓	Kõrgus	13 mm
VLAN sildistamine	✓	Kaal	38 g
Toimimine		Pakendi andmed	
Integreeritud kaardilugeja *	✗	Kogus pakis	1 tk
Andmeedastuskiirus	5 Gbit/s	Pakendi laius	203 mm
Hot-Plug tugi	✓	Pakendi sügavus	100 mm
Toote värv *	Must	Pakendi kõrgus	28 mm
Jaoturi liidesed	RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	Pakendi kaal	75 g

Toimimine		Pakendi sisu	
LED-indikaatorid	✓	Kaablid kaasa arvatud	USB
Isehäälestuv	✓	Juhend	✓
Päritoluriik	Hiina	Technical details	
Brändiühilduvus	Universaalne	Vastavussertifikaadid	RoHS
Sertifikaat	CE	Muud funktsioonid	
Audio		Kaabli pikkus	0,2 m
Sisseehitatud kõlar(id)	✗		
Sisseehitatud mikrofoni	✗		
Jahutus			
Sisseehitatud ventilaator	✗		



8595247905598

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.