

Philips 3000 series 32B1U3900/00 PC lamekuvar 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikslit 4K Ultra HD LCD Must

Brand : Philips

Product family: 3000 series

Product code: 32B1U3900/00

Product name : 32B1U3900/00

Business Monitor 32B1U3900 4K UHD-monitor USB-C dokkimisega

Philips 3000 series 32B1U3900/00 PC lamekuvar 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikslit 4K Ultra HD LCD Must:

Selle 32-tollise monitori 4K lahutusvõime ja 1,074-miljardiline värvigamma loovad ilusaid vaatemänge. Lisaks on USB-C ühendusega lihtne ühendada lisaseadmeid.

Philips 3000 series 32B1U3900/00. Ekraani diagonaal: 80 cm (31.5"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	80 cm (31.5")	USB Power Delivery	✓
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	USB Power Delivery kuni	90 W
HD tüüp *	4K Ultra HD	HDMI *	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	HDMI-portide arv	2
Ekraani tehnoloogia *	LCD	HDMI-versioon	2.0
Paneeli tüüp *	VA	DisplayPort arv	1
LED-tagantvalgustus	✓	DisplayPort versioon	1.4
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Audioväljund	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	HDCP	✓
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m²	HDCP versioon	1.4/2.2
Reaktsiooniaeg *	4 ms	Ergonoomika	
Reaktsioonaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)	VESA paigaldamine *	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Ekraani kuju *	Lame	Kaabliuku pesa *	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3500:1	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Kontrasti suhe (dünaamiline)	50000000:1	Kõrguse reguleerimine *	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	Reguleeritav kõrgus (max)	18 cm
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Pöörlemistelg	✓
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	Pööratav	✓
Pikslitihedus	0,18159 x 0,18159 mm	Pöördnurga ulatus	-180 - 180°
Pikslite tihedus	140 punkti tolli kohta	Kalde reguleerimine	✓
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 140 kHz	Kaldenurk	-5 - 20°
Vertikaalne skaneerimisulatus	23 - 75 Hz	Ekraanikuva (OSD)	✓
Vaatamissuurus, horisontaalne	69,7 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	39,2 cm		
DDC/CI	✓		
Ähmasuse määr	25 protsenti		

Ekraan		Ergonoomika	
Pinna kõvadus	3H	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Värvispektri standard	NTSC, sRGB		
sRGB katvus (tüüpiline)	122 protsenti		
NTSC ulatus (tavaline)	106 protsenti		
Toimimine		Võimsus	
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Energiatõhususe klass (SDR) *	F
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Võimsustarve (tüüpiline) *	34,8 W
Multimeedia		Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Kõlarite arv	2	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
RMS-nimivõimsus	6 W	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Sisseehitatud kaamera *	✗	Töötingimused	
Disain		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Toote värv *	Must	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Pesad & liidesed		Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kõrgus mittekasutamisel	3658 - 12192 m
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Kaal ja mõõtmed	
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Laius (koos alusega)	714 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Sügavus (koos alusega)	280 mm
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Kõrgus (koos alusega)	631 mm
		Kaal (koos jalaga)	11,5 kg
		Laius (ilma aluseta)	714 mm
		Sügavus (ilma aluseta)	62 mm
		Kõrgus (ilma aluseta)	422 mm
		Kaal (ilma aluseta)	7,56 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi laius	930 mm
		Pakendi sügavus	186 mm
		Pakendi kõrgus	563 mm
		Pakendi kaal	16,2 kg
		Pakendi sisu	
		Kaasas alus	✓
		Jätkusuutlikkus	
		Ei sisalda	Plii, Elavhõbe, PVC/BFR



8721038001211

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.