

Brother MFC-J4550DW Multifunktsionaalne printer Tint A4 1200 x 4800 DPI WiFi

Brand : Brother

Product code: MFC-J4550DW

Product name : MFC-J4550DW

Brother MFC-J4550DW. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 4800 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Toote värv: Must



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	ISO A-seeria suurus (A0...A9) *	A4, A5, A6
Printimistehnoloogia *	Tint	ISO C-seeria suurus (C0...C9)	C5
Printimine *	Värviline printimine	ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurus	2L, Foolio, Indeksi kaart, Legal
Kahepoolne printimine *	✓	Ümbriku suurus	C5, Com-10, DL, Monarch
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 4800 DPI	Fotopaberi mõõdud	10x15 cm
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	20 kujutist minutis	Kohandatud meediumi laius	139,7 - 215,9 mm
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) värviline	19 kujutist minutis	Kohandatud meediumi pikkus	148 - 355,6 mm
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	11 kujutist minutis	Paberisalve kandja kaal	64 - 220 g/m²
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) värviline	10 kujutist minutis	Mitmeotstarbelise salve meedia kaal	64 - 300 g/m²
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	5,8 s	Pesad & liidesed	
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	5,9 s	USB port	✓
Mitme lehe printimine ühele lehele	✓	Võrgustumine	
Vesimärgi printimine	✓	WiFi *	✓
Brošüüri printimise funktsioon	✓	Ethernet LAN *	✓
Plakati printimise funktsioon	✓	Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)
Kopeerimine		Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s
Kahepoolne kopeerimine *	✓	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Dupleks kopeerimisrežiim	Automaatne	WiFi otseühendus	✓
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Bluetooth	✗
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	1200 x 2400 DPI	NFC-tehnoloogia	✗
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	10,5 s	Turvaalgoritmid	802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet)	13 s		
Maksimaalne koopiate arv	99 koopiat		
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti		
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓		

Kopeerimine		Võrgustumine		
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4	Toetatud võrguprotokollid (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client	
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓		NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD	
Skaneerimine			Toetatud võrguprotokollid (IPv6)	
Skaneerimine *	Värviskaneerimine			
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 2400 DPI			
Optilise skanneri resolutsioon (ADF)	1200 x 600 DPI			
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	19200 x 19200 DPI			
Maksimaalne skaneerimisala	215,9 x 297 mm	IP-aadresside filtreerimine	✓	
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner			
Skaneerimistehnoloogia	CIS			
Skaneerimise siht	E-post, FTP, Fail, Pilt, Network folder, USB			
Toetatud pildivormingud	JPEG, TIFF			
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service	
Sisendi värvisügavus	30 bitti			
Väljundi värvisügavus	24 bitti			
Sisendi halliskaala sügavus	10 bitti			
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti			
Faks		Toimimine		
Faksimine *	Värviline faksimine	Integreeritud kaardilugeja	✗	
Modemi kiirus	14,4 Kbit/s	Sisemälu *	256 MB	
		Helirõhutase (trükkimisel)	54 dB	
		Helivõimsustase (trükkimisel)	6,66 dB	
Funktsioonid		Disain		
Soovituslik käidutsükl	0 - 2000 lehekülge kuu kohta	Toote värv *	Must	
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Print, Skaneerimine	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor	
Prindikassettide arv *	4	Sisseehitatud ekraan *	✓	
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Kontrolli tüüp	Puudutus	
Varukassetid	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY	Värviline tablo	✓	
Sisendi ja väljundi võimsus		Võimsus		
Sisestussalvide koguarv *	2	Energiakulu (keskmiselt)	1,3 W	
Sisendvõimsus kokku *	400 lehte	Võimsustarve (printimisel)	380 W	
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Võimsustarve (kopeerimisel)	22 W	
Paberisalve 1 mahutavus	150 lehte	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,1 W	
Paberisalve 2 mahutavus	250 lehte	AC-sisendpinge	220 - 240 V	
Mitmeotstarbeline salv	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz	
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Süsteeminõuded		
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	20 lehte	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64	
Paberikassett		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS	
Paberisalve kandja tüübid *	Läikepaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber	Töötingimused		
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti	
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 35 °C	
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	20 - 80 protsenti	
		Kaal ja mõõtmed		
		Laius	440 mm	
		Sügavus	418 mm	
		Kõrgus	250 mm	
		Kaal	10,4 kg	
		Pakendi andmed		
		Pakendi laius	527 mm	

Pakendi andmed	
Pakendi sügavus	342 mm
Pakendi kõrgus	498 mm
Pakendi kaal	13,2 kg
Pakendi sisu	
Kassetid kaasa arvatud	✓
Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	350 lehekülge
Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	350 lehekülge
Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Garantiikaart	✓
Kiirpaigaldusjuhend	✓



4977766841955



4977766841122

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.