



Canon EOS R50 V + RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ Creator Kit
MILC (Peeglita vahetatavate objektiveidiga kaamera) 24,2 MP
CMOS 6000 x 4000 pikslit Must

Brand : Canon Product family: EOS Product code: 6895C028

Product name : EOS R50 V +
RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ
Creator Kit

Canon EOS R50 V + RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ Creator Kit. Kaamera tüüp: MILC (Peeglita vahetatavate objektiveidiga kaamera), Megapiksel: 24,2 MP, Anduri tüüp: CMOS, Maksimaalne pildiresolutsioon: 6000 x 4000 pikslit. ISO-tundlikkus (max): 3200. Kaamera kiireim katikukiirus: 1/8000 s. WiFi. HD tüüp: 4K Ultra HD, Maksimaalne video resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit. Ekraani diagonaal: 7,62 cm (3"), Puutetundlik ekraan. Toote värv: Must



Pildi kvaliteet		Mälu	
Kaamera tüüp *	MILC (Peeglita vahetatavate objektiveidiga kaamera)	Ühilduvad mälukaardid *	SD, SDHC, SDXC
Megapiksel *	24,2 MP	Ekraan	
Anduri tüüp *	CMOS	Ekraan *	LCD
Maksimaalne pildiresolutsioon *	6000 x 4000 pikslit	Puutetundlik ekraan *	✓
Pildiresolutsioon(id) *	6000x4000, 3984x2656,	Ekraani diagonaal *	7,62 cm (3")
	2976x1984, 2400x1600,	Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	7,5 cm
	5328x4000, 3552x2664,	Ekraani resolutsioon	1040000 punkti
	2656x1992, 2112x1600,	Vaatenurk, horisontaalne	150°
Pildistabilisaator *	✓	Vaatenurk, vertikaalne	150°
Toetatud kuvasuhe	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Ekraani heleduse reguleerimine	✓
Megapikseleid kokku	25,5 MP	Heleduse käsitsi reguleerimise tasemete arv	7
Pildisensori suurus (l x k)	22,3 x 14,9 mm	Pildiotsija	
Anduri formaat	Advanced Photo System tüüp-C (APS-C)	Pildiotsija tüüp	Ei ole saadaval
Sisseehitatud madalpääsfilter	✓	Pesad & liidesed	
Värvifiltri tüüp	Peamine värvifilter	PictBridge *	✗
Toetatud pildivormingud *	HEIF, JPEG, RAW	USB versioon *	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Objektiivi süsteem		USB-konnektor	USB tüüp-C
Minimaalne fookuspikkus (35 mm filmi ekv)	22,4 mm	HDMI *	✓
Maksimaalne fookuspikkus (35 mm filmi ekv)	48 mm	HDMI-pistiku tüüp	Mikro
Objektiivi struktuur (elemendid/grupid)	10/9	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Objektiivi tüüp	Ultralai	Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
Diafragma labade arv	7	Võrgustumine	
Objektiivi kinnitusliides	Canon RF	Bluetooth *	✓
		Bluetoothi versioon	5.1
		WiFi *	✓

Fokusseerimine		Võrgustumine	
Teravustamine *	Automaatne/manuaalne	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Teravustamissüsteem	Dual Pixel CMOS AF II	NFC-tehnoloogia *	✗
Automaatfookuse (AF) režiimid *	One Shot Focus, Servo autofookus	Kaamera	
Autofookusega (AF) objekti tuvastamine	Keha, Silm, Nägu	Valge tasakaalustus *	Automaatne, Pilvine, Päevavalgus, Väik, Fluorestseeriv, Manuaal, Vari, Tungsten
Autofookuse punkti valik	Automaatne, Manuaal	Valge tasakaalu kompensatsioon (sinine/merevaigukollane)	±9
Automaatfookuse (AF) lukustus	✓	Valge tasakaalu kompensatsioon (magenta/roheline)	±9
Automaatfookuse (AF) abivalgus	✓	Kohandatud valge tasakaal	✓
Autofookuse (AF) tööulatus	-5 – 20	Kohandatud valge tasakaalu seadete arv	4
Valgussäritus		Montaažirežiimid *	Automaatne, Ustav, Toit, Mustvalge, Öö, Panoraam, Portree, Autoportree, Sile nahk, Standard, Kasutaja määratletud
ISO-tundlikkus (min) *	100	Võtterežiimid *	Automaatne, Custom settings (CS), Intelligentne auto, Film, Katiku prioriteet
ISO-tundlikkus (max) *	3200	Iseavaja *	2,10 s
Valgussärituse režiimid *	Ava eelistus AE, Automaatne, Manuaal	Taasesitussuum (maksimaalne)	15x
Valgussärituse korrektsioon *	± 3EV (1/3EV step)	Toetatud keeled	Araabia keel, Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Taani, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Hindi keel, Ungari keel, Indoneesia keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Norra, Poola, Portugali, Rumm, Vene keel, Rootsi, Tai keel, Türgi keel, Ukraina keel, Vietnami keel
Valguse mõõtmine *	Keskmetav mõõtmine, Hinnanguline (mitmemustriline), Osaline, Märkama		
Automaatse säri (AE) lukustus	✓		
Automaatsärituse (AE) lukustus (automaatne)	Fookuse saavutamine		
Automaatsärituse (AE) lukustus (käsitsi)	AE lukustusnupp (režiimid P, Av, Fv, Tv, M)	Histogramm	✓
Vilkumisetä pildistamine	✓	Näidusensor	✓
Vilkumine tuvastamise sagedus	100/120 Hz	Kaamera failisüsteem	Exif 2.31
Katik		Toetatud värviruum	sRGB
Kaamera kiireim katikukiirus *	1/8000 s	HEIF-i teisendamine JPEG-vormingusse	✓
Kaamera aeglaseim katikukiirus *	30 s	Kaamera pildistamisrežiimid	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Üksik
Kaamera katiku tüüp	Elektrooniline	Sisseehitatud intervalltaimer	✓
Katiku vabastamise tüüp	Elektromagnetiline	Failide nummerdamise valikud	Auto-reset, Manual reset
Väik		Taasesituse suum (min)	1,5x
Välgurežiimid *	Automaatne, Manuaal	Taasesituse suumi sammude arv	15
Välgü säri lukustus	✗	Tõsta märguannet esile	✓
Välgü sünkroniseerimise kiirus	1/250 s	Kustutamist valikud	Kaust, Mälukaart, Selected images, Üksikvõte
Välgü särituse kompenseerimine	✓	Kustutamiskaitse valikud	Kaust, Mälukaart, Üksikvõte
Välgü särituse korrigeerimine	±3EV (1/3 EV step)	Ülendatav püsivara	✓
Tarvikustatiivi tüüp	Lisavälgü kinnitus	Statiivi monteerimise võimalus *	✓
Välguga säri kahvel	✓	Sisseehitatud protsessor	✓
Kaubamärgispetsiifilised välgusüsteemid	E-TTL II (Canon)	Pildiprotsessor	DIGIC X
Video		Disain	
Videosalvestus *	✓	Turuosa *	Kasutaja
Maksimaalne video resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Toote värv *	Must
HD tüüp *	4K Ultra HD	Materjal	Alumiinium, Magneesium
Videoresolutsioonid	1920 x 1080, 3840 x 2160 pikslit	Aku	
Video salvestamise aeg	120 min	Akutehnoloogia *	Liitiumioon (Li-Ion)
Analoogsignaali vormingu süsteem	NTSC, PAL	Aku laetuse indikaator	✓
Toetatud videoformaadid	AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG4	Ühilduvad toiteallikad / akulaadidajad	LC-E17E
Kahe kaardi videosalvestus	✗	Võimsus	
Värviproovide võtmine	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	USB Type-C laadimisport *	✓
Kaadri jäädvustamine	8.3-megapixel JPEG still image frame grab from 4K UHD movie possible		
Audio			
Sisseehitatud mikrofoni *	✓		

Töötingimused	
Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Kaal ja mõõtmed	
Laius	119,3 mm
Sügavus	45,2 mm
Kõrgus	73,7 mm
Kaal (k.a aku)	370 g
Pakendi sisu	
Kaelarihm kaasas	✓
Õlarihm	✓
Voolujuhe kaasa arvatud	✓
Akulaadija kaasa arvatud	✓
Akud kaasa arvatud	✓
Kaasas objektiivi kork	✓



8714574690995

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.