

CyberPower CP1200EIPFCRM2U puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 12 kVA 720 W 8 vahelduvvoolu kontakt

Brand : CyberPower**Product code:** CP1200EIPFCRM2U**Product name :** CP1200EIPFCRM2U

CyberPower CP1200EIPFCRM2U. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 12 kVA, Väljundvõimsus: 720 W. AC-väljundi tüüp: C13 pistikut, Elektripistik: C14 pistikut, AC-väljundite arv: 8 vahelduvvoolu kontakt. Akutehnoloogia: Suletud pliiaku (VRLA), Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega: 3,4 min, Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega: 11,6 min. Toote kuju: Riulile monteeritav, Toote värv: Must, Korpuse materjal: Metall. Vastavussertifikaadid: CE, RoHS



Funktsioonid		Pesad & liidesed	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Liini-interaktiivne	RS-232 portide arv	1
Väljundvõimsuse potentsiaal *	12 kVA	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	2
Väljundvõimsus *	720 W	Aku	
Lainekuju *	Puhas siinus	Akutehnoloogia	Suletud pliiaku (VRLA)
Sisendi tööpinge (minimaalne) *	169 V	Toetatud akude arv	1
Sisendi tööpinge (maksimaalne) *	271 V	Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega	3,4 min
Sisendsagedus *	50/60 Hz	Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega	11,6 min
Väljundsagedus	50/60 Hz	Käigultvahetusega aku	✓
Väljundsageduse tundlikkus	1 Hz	Disain	
Automaatne pingestabilisaator (AVR)	✓	Toote kuju *	Riulile monteeritav
Soojuse hajumine	17,1 BTU/h	Korpuse materjal	Metall
Võimsustegur	0,6	Püstiku mahutavus	2U
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	Jahutuse tüüp	Aktiivne
Ökorežiim	✓	Sisseehitatud ventilaator	✓
EMI/RFI mürafilter	✓	Toote värv *	Must
Ülepingekaitse	✓	Kontrolli tüüp	Nööbid
Toite kaitsefunktsioonid	Ülepinge, Ülekoormus	Kuvamise tüüp	LCD
Toiteallika tüüp	Vahelduvvool	LED-indikaatorid	✓
Eemaldatav voolujuhe	✓	Töötingimused	
Pesad & liidesed		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
AC-väljundi tüüp	C13 pistikut	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Elektripistik	C14 pistikut	Sertifikaadid	
AC-väljundite arv	8 vahelduvvoolu kontakt	Vastavussertifikaadid	CE, RoHS
USB port	✓		
USB 2.0 portide arv	1		
USB pesa tüüp	USB Type-B		

Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
Seerialiides	✓	Laius	433 mm
Jadaliidese tüüp	RS-232	Sügavus	274 mm
Jadaportide kogus	1	Kõrgus	86 mm
		Kaal	11,6 kg
		Muud funktsioonid	
		Aku tüüp	RBP0181



4711027798233

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.