



TP-Link Omada ES224G võrgulüliti Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Must

Brand : TP-Link
Product family: Omada
Product code: ES224G
Product name : ES224G



TP-Link Omada ES224G. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 48 Gbit/s. Püstikmontaaž

Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	IGMP-jälgimine	✓
Lüliti kiht	L2	Queue scheduling algorithms	Weighted Round Robin (WRR)
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Multisaate tunnused	
Veebipõhine haldus	✓	Multiedastuse tugi	✓
Pilvepõhine haldus	✓	Disain	
Ühendatud staatiline konfiguratsioon	✓	Püstikmontaaž *	✓
Pesad & liidesed		Toote värv	Must
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	24	Toimimine	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Ülendatav püsivara	✓
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	24	Ilma ventilaatorita	✓
Võrgustumine		Võimsus	
Pordipeegeldus	✓	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Voo reguleerimise tugi	✓	Kaasas toiteplokk *	✓
Linkide koondamine	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Levindamise tormi kontroll	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Auto MDI/MDI-X	✓	Ülepingekaitse	✓
Automaatne ühildumine	✓	Ülepingekaitse	6 kV
Fast leave	✓	Töötingimused	
VLAN-i tugi	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	-5 - 50 °C
Virtuaalse LANi elemendid	MTU VLAN, Port-based VLAN	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
VLAN-ide arv	32	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Andmeedastus		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Lülitusvõime *	48 Gbit/s	Kaal ja mõõtmed	
Edastamise kiirus	35,7 Mpps	Laius	294 mm
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Sügavus	140 mm
Ladusta-ja-edasta	✓	Kõrgus	44 mm
Hiielkaadrite tugi	✓	Pakendi sisu	
Hiielkaadrite	15000	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Paketi puhvermälu	4 MB	Kasutusjuhend	✓
Turvalisus		Püstiku paigaldamise komplekt	✗
DHCP elemendid	DHCP client	Sertifikaadid	
		Vastavussertifikaadid	CE, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), RoHS



1210002600705



1210002600712

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.