



AOC B3 U27B3A PC lamekuvar 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikslit 4K Ultra HD LCD Must

Brand : AOC

Product family: B3

Product code: U27B3A

Product name : U27B3A

AOC B3 U27B3A. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine. Toote värv: Must



Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
HD tüüp *	4K Ultra HD	Kaabliuku pesa *	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Kõrguse reguleerimine *	✗
Paneeli tüüp *	IPS	Reguleeritav kõrgus (max)	11 cm
LED-tagantvalgustus	✓	Kalde reguleerimine	✓
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Kaldenurk	-5 - 20°
Puutetundlik ekraan *	✗	Ekraanikuva (OSD)	✓
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m ²		Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Hollandi, Inglise keel, Soome, Prantsuse keel, Saksa keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Horvaatia, Poola, Portugali, Vene keel, Hispaania, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Reaktsiooniaeg *	4 ms	Ekraanikuva (OSD) keeled	
Reaktsioonaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)		
Peegeldumisvastane ekraan	✓	OSD-keelte arv	19
Ekraani kuju *	Lame		
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Võimsus	
Kontrasti suhe (dünaamiline)	20000000:1	Energiatõhususe klass (SDR) *	F
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	Energiatõhususe klass (HDR) *	G
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	25 kWh
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	40 kWh
Ekraani värvide arv *	1,073 miljard värvi	Võimsustarve (tüüpiline) *	27 W
Pikslite tihedus	163,18 punkti tolli kohta	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,8 cm	Elektritarbimine (max)	52 W
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 140 kHz	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Digitaalne vertikaalne sagedus	40 - 60 Hz		
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,6 cm		
HDR-toega	✓		

Ekraan		Võimsus	
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range 10 (HDR10)	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Pinna kõvadus	3H	Sisendvool	1.5 A
sRGB katvus (tüüpiline)	125 protsenti	Toite tüüp	Sisemodem
NTSC ulatus (tavaline)	109 protsenti	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Adobe RGB katvus	107,2 protsenti	Töötingimused	
BT.2020 leviala	72,6 protsenti	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Värvihaare DCI-P3	99,6 protsenti	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-25 - 55 °C
Toimimine		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 85 protsenti
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 93 protsenti
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Multimeedia		Kaal ja mõõtmed	
Kõlarite arv	2	Laius (koos alusega)	614 mm
RMS-nimivõimsus	4 W	Sügavus (koos alusega)	229,8 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kõrgus (koos alusega)	460 mm
Disain		Kaal (koos jalaga)	4,04 kg
Turu positsioneerimine *	Kodu	Laius (ilma alusega)	614 mm
Toote värv *	Must	Sügavus (ilma alusega)	45,7 mm
Ilma raamita disain	✓	Kõrgus (ilma alusega)	363,8 mm
Esiraami värv	Must	Kaal (ilma alusega)	3,59 kg
Kokkupandav statiiv	✓	Pakendi andmed	
Pesad & liidesed		Pakendi laius	690 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Pakendi sügavus	142 mm
HDMI *	✓	Pakendi kõrgus	453 mm
HDMI-portide arv	2	Pakendi kaal	6,62 kg
HDMI-versioon	2.0	Pakendi sisu	
DisplayPort arv	1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI
DisplayPort versioon	1.4	HDMI-kaabli pikkus	1,5 m
Kõrvaklapi väljund *	✓	Jätkusuutlikkus	
Kõrvaklapiväljundite arv	1	Ei sisalda	Elavhõbe, PVC/BFR
Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm	Muud funktsioonid	
Sisseehitatud KVM-lüliti	✗	Kasutuselevõtu aasta	2024
AC (toide) sisend	✓	Kasutuselevõtu kuu	juuni
		Lokaalne hämardamine	✓
		Bezel thickness type	Raamita
		Garantiaaeg	3 aasta(t)
		Vastavussertifikaadid	CE
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	50000 h
		Sertifikaat	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC



4038986181495

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.