



Dahua Technology IPC-HFW5559T-ASE-IL Kuul (kuju) IP süsteemiga turvakaamera Hooneväline 2960 x 1668 pikslit Lagi/sein

Brand : Dahua Technology

Product code: IPC-HFW5559T-ASE-IL-0280B

Product name : IPC-HFW5559T-ASE-IL

Dahua Technology IPC-HFW5559T-ASE-IL. Tüüp: IP süsteemiga turvakaamera, Toetatud paigutus: Hooneväline, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud. Kinnituse tüüp: Lagi/sein, Toote värv: Valge, Toote kuju: Kuul (kuju). Minimaalne valgustus: 0,0009 lx, Rotatsiooni nurk: 360°, Objektiivi vaatenurk, horisontaalne: 108.4°. Anduri tüüp: CMOS, Optilise sensori suurus: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Märkamiskaugus: 61,6 m, Jälgimiskaugus: 24,6 m, Äratundmiskaugus: 12,3 m

Toimimine		Video	
Tüüp *	IP süsteemiga turvakaamera	Esiletõstmise kompensatsioon (HLC)	✓
Toetatud paigutus *	Hooneväline	Huvipakkuva piirkonna (ROI) kodeerimine	✓
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Audio	
Inimeste arvu tuvastamise funktsioon	✓	Heli sisendkanalid	1.0 kanalid
Lai dünaamiline ulatus (WDR)	✓	Audioväljundi kanalid	1.0 kanalid
Päeva-/öörežiim	✓	Toetatud audioformaadid	DSS
Alarmi sisend/väljund	✓	Signaal-müra suhe (SNR)	56 dB
Sisseehitatud valgusti	✓	Sisseehitatud mikrofoni	✓
Sertifikaat	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU;	Mikrofonide arv	1
Disain		Häälekoodekid	G.711Mu, G.711a, PCM, G.726, G.723
Toote kuju *	Kuul (kuju)	Võrgustumine	
Kinnituse tüüp *	Lagi/sein	Ethernet LAN *	✓
Toote värv *	Valge	Toetatud võrguprotokollid	
Korpuse materjal	Metall		
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP67	WiFi *	
IK-kood	IK10		
Kaamera		Bluetooth *	✗
Minimaalne valgustus	0,0009 lx	Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)
Rotatsiooni nurk	360°	Salvesti	
Objektiivi vaatenurk, horisontaalne	108.4°	Sisseehitatud kõvaketas *	✗
Objektiivi vaatenurk, vertikaalne	60°	Integreeritud kaardilugeja	✓
Objektiivi vaatenurk, diagonaalne	127.1°	Ühilduvad mälukaardid	MicroSD (TransFlash)
Kaldenurk	0 - 90°	Maksimaalne mälukaardi suurus	1 TB
Liikumisulatus	0 - 360°	ROM-i maht	4000 MB
Valge tasakaalustus	Automaatne, Naturaalne, Street lamp, Hooneväline, Manuaal, Regional custom	RAM-i maht	2000 MB
		Pesad & liidesed	
Kaamera katiku kiirus	1/3 - 1/100,000	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Privaatsuse maskeerimisalade arv	4	Turvalisus	
Pildisensor		Sisendkanali häire	1
Optilise sensori suurus	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Väljundkanali häire	1
Progressiivne skaneerimine	✓	Intelligentse videojälgimise (IVS) süsteemi funktsioonid	Sissetung, Tripwire, Inimeste arvu tuvastus, Näotuvastus, Kuumakaart
Anduri tüüp *	CMOS	Peegelrežiim	✓
Objektiivi süsteem		Juhtimisfunktsioonid	
Märkamiskaugus	61,6 m	Veebilehitseja	✓
Jälgimiskaugus	24,6 m		
Äratundmiskaugus	12,3 m		
Fookuskauguse ulatus	2.8 mm		

Objektiivisüsteem		Juhtimisfunktsioonid	
Fikseeritud fookus	✓	Pilvepõhine haldus *	✗
Maksimaalne apertuuri suurus	1,6	Võimsus	
Tuvastamiskaugus	6,2 m	Toiteallika tüüp *	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE), DC (alalisvool)
Lähim teravustamiskaugus	1 m	Elektritarbimine (max)	13,3 W
Õõvaatluse funktsioon		Voolutarve (toide üle võrgu (PoE))	15,6 W
Õõnägmine *	✓	DC-väljundpinge	12
Õõnägemise kaugus	80 m	Töötingimused	
LED-i tüüp	IR	Kasutamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Video		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Maksimaalne resolutsioon *	2960 x 1668 pikslit	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Megapiksleid kokku *	5 MP	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Videopakkimise formaadid	H.265, H.264, H.264H, H.264B	Süsteeminõuded	
Kaadrisagedus	25 fps	Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android, iOS
Video voogesitus	✓	Kaal ja mõõtmed	
Müravähendus	✓	Laius	90,7 mm
Müravähenduse tehnoloogia	3D müra vähendamine	Sügavus	238 mm
Suurenduse reguleerimise tüüp	Automaatne/manuaalne	Kõrgus	90,7 mm
Privaatsuse kaitse	✓	Kaal	835 g
Bittide määra kontroll	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Pakendi andmed	
Bitikiirus	H.264: 3 kbps-16384 kbps, H.265: 3 kbps-16384 kbps	Pakendi kaal	1,09 kg
Tagantvalgustuse kompanseerimine	✓	Pakendi tüüp	Karp
		Pakendi sisu	
		Kaamerate arv *	1
		Muud funktsioonid	
		Audioväljund	1 channel (RCA)
		Tehnilised andmed	
		Audiosisend	1 channel (RCA)
		Objektiivi kinnitusliides	M12

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.