



Dahua Technology IPC-HFW5559T-ASE-IL Kuul (kuju) IP süsteemiga turvakaamera Hooneväline 2960 x 1668 pikslit Lagi/sein

Brand : Dahua Technology

Product code: IPC-HFW5559T-ASE-IL-0280B-BLACK

Product name : IPC-HFW5559T-ASE-IL

Dahua Technology IPC-HFW5559T-ASE-IL. Tüüp: IP süsteemiga turvakaamera, Toetatud paigutus: Hooneväline, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud. Kinnituse tüüp: Lagi/sein, Toote värv: Must, Toote kuju: Kuul (kuju). Minimaalne valgustus: 0,0009 lx, Rotatsiooni nurk: 360°, Objektiivi vaatenurk, horisontaalne: 108.4°. Anduri tüüp: CMOS, Optilise sensori suurus: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Märkamiskaugus: 61,6 m, Jälgimiskaugus: 24,6 m, Äratundmiskaugus: 12,3 m

Toimimine		Video	
Tüüp *	IP süsteemiga turvakaamera	Esiletõstmise kompensatsioon (HLC)	✓
Toetatud paigutus *	Hooneväline	Huvipakkuva piirkonna (ROI) kodeerimine	✓
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Audio	
Inimeste arvu tuvastamise funktsioon	✓	Heli sisendkanalid	1.0 kanalid
Lai dünaamiline ulatus (WDR)	✓	Audioväljundi kanalid	1.0 kanalid
Päeva-/öörežiim	✓	Toetatud audioformaadid	DSS
Alarmi sisend/väljund	✓	Signaal-müra suhe (SNR)	56 dB
Sisseehitatud valgusti	✓	Sisseehitatud mikrofoni	✓
Sertifikaat	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU;	Mikrofonide arv	1
		Häälekoodekid	G.711Mu, G.711a, PCM, G.726, G.723
Disain		Võrgustumine	
Toote kuju *	Kuul (kuju)	Ethernet LAN *	✓
Kinnituse tüüp *	Lagi/sein		IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Registration
Toote värv *	Must	Toetatud võrguprotokollid	
Korpuse materjal	Metall		
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP67		
IK-kood	IK10		
Kaamera		WiFi *	✗
Minimaalne valgustus	0,0009 lx	Bluetooth *	✗
Rotatsiooni nurk	360°	Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)
Objektiivi vaatenurk, horisontaalne	108.4°	Salvesti	
Objektiivi vaatenurk, vertikaalne	60°	Sisseehitatud kõvaketas *	✗
Objektiivi vaatenurk, diagonaalne	127.1°	Integreeritud kaardilugeja	✓
Kaldenurk	0 - 90°	Ühilduvad mälukaardid	MicroSD (TransFlash)
Liikumisulatus	0 - 360°	Maksimaalne mälukaardi suurus	1 TB
Valge tasakaalustus	Automaatne, Naturaalne, Street lamp, Hooneväline, Manuaal, Regional custom	ROM-i maht	4000 MB
Kaamera katiku kiirus	1/3 - 1/100,000	RAMi maht	2000 MB
Privaatsuse maskeerimisalade arv	4	Pesad & liidesed	
Pildisensor		Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Optilise sensori suurus	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Turvalisus	
Progressiivne skaneerimine	✓	Sisendkanali häire	1
Anduri tüüp *	CMOS	Väljundkanali häire	1
Objektiivi süsteem		Intelligentse videojälgimise (IVS) süsteemi funktsioonid	Sissetung, Tripwire, Inimeste arvu tuvastus, Näotuvastus, Kuumakaart
Märkamiskaugus	61,6 m	Peegelrežiim	✓
Jälgimiskaugus	24,6 m	Juhtimisfunktsioonid	
Äratundmiskaugus	12,3 m	Veebilehitseja	✓

Objektiivisüsteem		Juhtimisfunktsioonid	
Fookuskauguse ulatus	2.8 mm	Pilvepõhine haldus *	✗
Fikseeritud fookus	✓	Võimsus	
Maksimaalne apertuuri suurus	1,6	Toiteallika tüüp *	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE), DC (alalisvool)
Tuvastamiskaugus	6,2 m	Elektritarbimine (max)	13,3 W
Lähim teravustamiskaugus	1 m	Voolutarve (toide üle võrgu (PoE))	15,6 W
Õõvaatluse funktsioon		DC-väljundpinge	12
Õõnägemine *	✓	Töötingimused	
Õõnägemise kaugus	80 m	Kasutamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
LED-i tüüp	IR	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Video		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Maksimaalne resolutsioon *	2960 x 1668 pikslit	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Megapiksleid kokku *	5 MP	Süsteeminõuded	
Videopakkimise formaadid	H.265, H.264, H.264H, H.264B	Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android, iOS
Kaadrisedus	25 fps	Kaal ja mõõtmed	
Video voogesitus	✓	Laius	90,7 mm
Müravähendus	✓	Sügavus	238 mm
Müravähenduse tehnoloogia	3D müra vähendamine	Kõrgus	90,7 mm
Suurenduse reguleerimise tüüp	Automaatne/manuaalne	Kaal	835 g
Privaatsuse kaitse	✓	Pakendi andmed	
Bittide määra kontroll	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Pakendi kaal	1,09 kg
Bitikiirus	H.264: 3 kbps-16384 kbps, H.265: 3 kbps-16384 kbps	Pakendi tüüp	Karp
Tagantvalgustuse kompenseerimine	✓	Pakendi sisu	
		Kaamerate arv *	1
		Muud funktsioonid	
		Audioväljund	1 channel (RCA)
		Tehnilised andmed	
		Audiosisend	1 channel (RCA)
		Objektiivi kinnitusliides	M12

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.