

iivama ProLite XB2797QSNP-W1 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikslit Quad HD LCD Valge

Brand : iivama

Product family: ProLite

Product code: XB2797QSNP-W1

Product name : XB2797QSNP-W1

iivama ProLite XB2797QSNP-W1. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Ekraani pind: Matt, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Valge



Ekraan		Võrgustumine	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	Ethernet LAN	✓
Ekraani resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	Ergonoomika	
HD tüüp *	Quad HD	VESA paigaldamine *	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Juhtmehaldus	✓
Paneeli tüüp *	IPS	Kaabli luku pesa *	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m²	Kõrguse reguleerimine *	✓
Reageerimisaeg (MPRT)	1 ms	Reguleeritav kõrgus (max)	15 cm
Ekraani pind	Matt	Pöörlemistelg	✓
Ekraani kuju *	Lame	Pööratav	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Pöördenurga ulatus	-60 - 60°
Kontrasti suhe (dünaamiline)	80000000:1	Kalde reguleerimine	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	75 Hz	Ekraanikuva (OSD) keeled	
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Tšehhi keel, Saksa keel, Inglise keel, Hispaania, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Hollandi, Poola, Vene keel, Ukraina keel	
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Võimsus	
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Energiaatõhususe klass (SDR) *	E
Pikslitihedus	0,233 x 0,233 mm	Energiaatõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 112 kHz	Energiaarve (SDR) 1000 tunni kohta *	21 kWh
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,7 cm	Võimsustarve (tüüpiline) *	21 W
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm	Võimsustarve (ooterežiim) *	21 W
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,5 cm	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
sRGB katvus (tüüpiline)	100 protsenti	AC-sisendpinge	100 - 240 V
NTSC ulatus (tavaline)	72 protsenti	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Toimimine		Toite tüüp	Sisemodem
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✓		
Võelust ärahoidev tehnoloogia	✓		

Multimeedia		Kaal ja mõõtmed	
Kõlarite arv	2	Laius (koos alusega)	613 mm
RMS-nimivõimsus	4 W	Sügavus (koos alusega)	209,5 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kõrgus (koos alusega)	547,5 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kaal (koos jalaga)	5,9 kg
Disain		Kõrgus (ilma aluseta)	403,5 mm
Turu positsioneerimine *	Kodu	Pakendi andmed	
Toote värv *	Valge	Pakendi laius	691 mm
Pesad & liidesed		Pakendi sügavus	142 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Pakendi kõrgus	447 mm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakendi kaal	8 kg
USB ülesvoolupordi tüüp	USB tüüp-C	USB-kaabli pikkus	1,5 m
Allavoolu portide arv	4	Pakendi sisu	
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, USB, HDMI, USB tüüp-C
USB Power Delivery	✓	HDMI-kaabli pikkus	1,5 m
USB Power Delivery kuni	96 W	Toitekaabli pikkus	1,5 m
HDMI *	✓	Jätkusuutlikkus	
HDMI-portide arv	1	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ErP, TCO
DisplayPort arv	1	Muud funktsioonid	
DisplayPort väljundite hulk	1	Juhtimine	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed, MST DP-out), Extra 2 (shortcut key, Mac address, FW version), KVM (HDMI, DisplayPort, USB-C), input select, audio settings (volume, mute), reset (reset all?)
Kõrvaklapi väljund *	✓		
Sisseehitatud KVM-lüliti	✓		
HDCP	✓		
		Pakendi sisu	quick start guide, safety guide
		Kaal	5,9 kg
		Laius	613 mm
		Sügavus	209,5 mm
		Juhtpaneel	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
		Vastavussertifikaadid	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Manufacturer warranty	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
		Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1



4948570125951

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.