



Dahua Technology IPC-HFW2449TL-S-PROX Kuul (kuju) IP süsteemiga turvakaamera Hoonesisene & hooneväline 2560 x 1440 pikslit Sein/post

Brand : Dahua Technology

Product code: IPC-HFW2449TL-S-0280B-PROX

Product name : IPC-HFW2449TL-S-PROX

Dahua Technology IPC-HFW2449TL-S-PROX. Tüüp: IP süsteemiga turvakaamera, Toetatud paigutus: Hoonesisene & hooneväline, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud. Kinnituse tüüp: Sein/post, Toote värv: Must, Valge, Toote kuju: Kuul (kuju). Minimaalne valgustus: 0,00007 lx, Rotatsiooni nurk: 360°, Objektiivi vaatenurk, horisontaalne: 106°. Anduri tüüp: CMOS, Optilise sensori suurus: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Märkamiskaugus: 59,3 m, Jälgimiskaugus: 23,7 m, Äratundmiskaugus: 11,9 m

Toimimine		Video	
Tüüp *	IP süsteemiga turvakaamera	Privaatsuse kaitse	✓
Toetatud paigutus *	Hoonesisene & hooneväline	Bittide määra kontroll	Konstantne bitikiirus (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Bitikiirus	H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps
Lai dünaamiline ulatus (WDR)	✓	Tagantvalgustuse kompenseerimine	✓
Päeva-/öörežiim	✓	Esiletõstmise kompensatsioon (HLC)	✓
Sisseehitatud valgusti	✓	Huvipakkuva piirkonna (ROI) kodeerimine	✓
Sertifikaat	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC	Audio	
Disain		Signaal-müra suhe (SNR)	56 dB
Toote kuju *	Kuul (kuju)	Sisseehitatud mikrofoni	✓
Kinnituse tüüp *	Sein/post	Mikrofoni arv	2
Toote värv *	Must, Valge	Häälekoodekid	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726
Korpuse materjal	Metall	Võrgustumine	
Kaitseomadused	Tolmukindel, Veekindel	Ethernet LAN *	✓
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP67	Võrgustandardid	IEEE 802.3af IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; P2P; Auto Registration
Kaamera		Toetatud võrguprotokollid	
Kaamera panoraamimise kontroll	✓	Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)
Kaamera kalde kontroll	✓	Kasutajate arv	6 kasutaja(t)
Minimaalne valgustus	0,00007 lx	Voogedastuse meetod	Multiedastus
Rotatsiooni nurk	360°	Salvesti	
Objektiivi vaatenurk, horisontaalne	106°	Integreeritud kaardilugeja	✓
Objektiivi vaatenurk, vertikaalne	56°	Ühilduvad mälukaardid	MicroSD Express
Objektiivi vaatenurk, diagonaalne	125°	Maksimaalne mälukaardi suurus	512 GB
Kaldenurk	0 - 90°	Pesad & liidesed	
Liikumisulatus	0 - 360°	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Valge tasakaalustus	Automaatne, Naturaalne, Street lamp, Hooneväline, Manuaal, Regional custom	Turvalisus	
Kaamera katiku kiirus	1/3 - 1/100000	Video liikumisandur	✓
Privaatsuse maskeerimisalade arv	4	Aktiivne omavoli alarm	✓
Pildisensor		Intelligentse videojälgimise (IVS) süsteemi funktsioonid	Sissetung, Tripwire
Andurite arv	1	Juhtimisfunktsioonid	
Optilise sensori suurus	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Veebilehitseja	✓
Progressiivne skaneerimine	✓		
Anduri tüüp *	CMOS		
Objektiivi süsteem			
Läätse arv *	1		
Märkamiskaugus	59,3 m		
Jälgimiskaugus	23,7 m		
Äratundmiskaugus	11,9 m		
Maksimaalne apertuuri suurus	0,8		

Objektiivisüsteem		Võimsus	
Tuvastamiskaugus	5,9 m	Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool), Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)
Fikseeritud fookuskaugus	2,8 mm	Võimsustarve (tüüpiline)	1,9 W
Lähim teravustamiskaugus	1,8 m	Elektritarbimine (max)	2,6 W
Video		Voolutarve (toide üle võrgu (PoE))	6,7 W
Maksimaalne resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	Töötingimused	
Megapiksleid kokku *	4 MP	Kasutamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Videopakkimise formaadid	H.264H, H.265, H.264, H.264B, M-JPEG	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Toetatud graafikaresolutsioonid	2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 352 x 288, 352 x 240	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Kaardisagedus	30 fps	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Video voogesitus	✓	Süsteeminõuded	
Müravähendus	✓	Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android, iOS
Müravähenduse tehnoloogia	3D müra vähendamine	Kaal ja mõõtmed	
Suurenduse reguleerimise tüüp	Automaatne/manuaalne	Laius	80,2 mm
Pildi pööramise võimalus	✓	Sügavus	205,6 mm
		Kõrgus	76,2 mm
		Kaal	610 g
		Pakendi andmed	
		Pakendi kaal	760 g
		Pakendi sisu	
		Kaamerate arv *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.