

## CyberPower LCD PRL3000ERT2UC puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 3 kVA 3000 W 8 vahelduvvoolu kontakt

**Brand :** CyberPower

**Product family:** LCD

**Product code:**  
PRL3000ERT2UC



**Product name :**  
PRL3000ERT2UC

CyberPower LCD PRL3000ERT2UC. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 3 kVA, Väljundvõimsus: 3000 W. AC-väljundi tüüp: C13 pistikut, C19 pistikut, Elektripistik: C20 pistikut, AC-väljundite arv: 8 vahelduvvoolu kontakt. Aku vahetatavuse ligipääsetavus: Lõppkasutaja, Akutehnoloogia: Liitumioon (Li-Ion), Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega: 4 min. Toote kuju: Rackmount/Tower, Toote värv: Must, Hõbe, Korpuse materjal: Metall. Vastavussertifikaadid: CE, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), cUL, UL, VCCI, RoHS



| Funktsioonid                        |                                                                                      | Aku                                        |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Puhvertoiteallika topoloogia *      | Liini-interaktiivne                                                                  | Toetatud akude arv                         | 1                                                                  |
| Väljundvõimsuse potentsiaal *       | 3 kVA                                                                                | Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega   | 4 min                                                              |
| Väljundvõimsus *                    | 3000 W                                                                               | Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega | 13,3 min                                                           |
| Lainekuju *                         | Puhas siinus                                                                         | Aku laadimisaeg                            | 2 h                                                                |
| Sisendi tööpinge (minimaalne) *     | 200 V                                                                                | Käigultvahetusega aku                      | ✓                                                                  |
| Sisendi tööpinge (maksimaalne) *    | 240 V                                                                                | Asendusaku kassett                         | RB1290X4N                                                          |
| Sisendsagedus *                     | 50/60 Hz                                                                             | <b>Disain</b>                              |                                                                    |
| Väljundi tööpinge (minimaalne)      | 200 V                                                                                | Toote kuju *                               | Rackmount/Tower                                                    |
| Väljundi tööpinge (maksimaalne)     | 240 V                                                                                | Korpuse materjal                           | Metall                                                             |
| Väljundsagedus                      | 50/60 Hz                                                                             | Püstiku mahutavus                          | 2U                                                                 |
| Väljundpinge tundlikkus             | 5 protsenti                                                                          | Kaabli pikkus                              | 2,4 m                                                              |
| Automaatne pingestabilisaator (AVR) | ✓                                                                                    | Toote värv *                               | Must, Hõbe                                                         |
| Piirvool                            | 16 A                                                                                 | Kuvamise tüüp                              | LCD                                                                |
| Liigpinge hinnang                   | 2430 J                                                                               | <b>Töötingimused</b>                       |                                                                    |
| Soojuse hajumine                    | 192,5 BTU/h                                                                          | Kasutamistemperatuur (T-T)                 | 0 - 40 °C                                                          |
| Väljundi võimsusfaktor              | 1                                                                                    | Hoiustamistemperatuur (T-T)                | -15 - 45 °C                                                        |
| Hädaabi väljalülitus (EPO)          | ✓                                                                                    | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)     | 0 - 95 protsenti                                                   |
| EMI/RFI mürafilter                  | ✓                                                                                    | Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel    | 0 - 95 protsenti                                                   |
| Ülepingekaitse                      | ✓                                                                                    | Kasutamiskõrgus                            | 0 - 3000 m                                                         |
| Toite kaitsefunktsioonid            | Ülekoormus                                                                           | Kõrgus mittekasutamisel                    | 0 - 15000 m                                                        |
| Kuuldavad alarmid                   | ✓                                                                                    | <b>Sertifikaadid</b>                       |                                                                    |
| Kuuldava alarmiga režiimid          | Patareile ümberlülitumise märguanne, Aku tühjenemise märguanne, Ülelaadimise hoiatus | Vastavussertifikaadid                      | CE, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), cUL, UL, VCCI, RoHS |
| Pistikupesa kaitselüliti            | ✓                                                                                    |                                            |                                                                    |
| Pesad & liidesed                    |                                                                                      |                                            |                                                                    |
| AC-väljundi tüüp                    | C13 pistikut, C19 pistikut                                                           |                                            |                                                                    |
| Elektripistik                       | C20 pistikut                                                                         |                                            |                                                                    |

| Pesad & liidesed                  |                         | Pakendi sisu                  |                                 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| AC-väljundite arv                 | 8 vahelduvvoolu kontakt | Püstiku paigaldamise komplekt | ✓                               |
| USB port                          | ✓                       | Kaablid kaasa arvatud         | USB kaabel, Sisendi toitekaabel |
| USB pesa tüüp                     | USB Type-B              | Kaal ja mõõtmed               |                                 |
| RS-232 portide arv                | 1                       | Laius                         | 433 mm                          |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid       | 1                       | Sügavus                       | 500 mm                          |
| Emergency Power Off (EPO) ühendus | ✓                       | Kõrgus                        | 86,5 mm                         |
| Aku                               |                         | Kaal                          | 29,3 kg                         |
| Aku vahetatavuse ligipääsetavus   | Lõppkasutaja            | Pakendi andmed                |                                 |
| Akutehnoloogia                    | Liitiumioon (Li-Ion)    | Kaasas kruvid                 | ✓                               |
|                                   |                         | Pakendi laius                 | 560 mm                          |
|                                   |                         | Pakendi sügavus               | 620 mm                          |
|                                   |                         | Pakendi kõrgus                | 275 mm                          |
|                                   |                         | Pakendi kaal                  | 37,3 kg                         |
|                                   |                         | Muud funktsioonid             |                                 |
|                                   |                         | Möödavool                     | GreenPower UPS                  |



4711027798264

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.