

QNAP TS-432XeU NAS Püstik (1U) 4 GB DDR4 0 TB QNAP QTS Must, Hall



Brand : QNAP

Product code: TS-432XEU-4G

Product name : TS-432XeU

QNAP TS-432XeU. Tüüp: NAS. Keretüüp: Püstik (1U). Seadme klass: Kodu ja kodukontor. Protsessori sagedus: 1,7 GHz. Sisemälu: 4 GB, Sisemälu tüüp: DDR4. Installeeritud mälu maht kokku: 0 TB. Installeeritud operatsioonisüsteem: QNAP QTS



Salvesti		Pesad & liidesed	
Ketta maht *	0 GB	Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	2
Kõvaketta ühenduse tüüp	Jada ATA II, Jada ATA III	Disain	
Toetatud ketaste suurus	3.5"	Keretüüp *	Püstik (1U)
RAID-tugi *	✓	Jahutuse tüüp *	Aktiivne
RAID-tasemed	0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD	Toote värv	Must, Hall
Online RAID migration	✓	Ventilaatorite arv	3 ventilaator(id)
Online RAID expansion	✓	Ventilaatori läbimõõt	4 cm
RAID rebuild	✓	Toimimine	
Käigultvahetuse kettalahtrid	✓	Tüüp *	NAS
Installeeritud ketas *	✗	Seadme klass *	Kodu ja kodukontor
Installeeritud mälu maht kokku *	0 TB	Varundamise funktsioon *	✓
Toetatud ketaste arv *	4	Sumisti	✓
Installeeritud ketaste tüüp *	✗	Tarkvara	
Toetatud ketaste tüübid *	HDD & SSD	Installeeritud operatsioonisüsteem *	QNAP QTS
Protsessor		Operatsioonisüsteemi versioon	5,2,9
Protsessori tootja *	Annapurna Labs	Võimsus	
Protsessori sagedus *	1,7 GHz	Toiteploki asukoht	Sisseehitatud
Protsessorituumad	4	Toiteploki (PSU) maht	100 W
Mälu		Toiteallikate arv	1
Sisemälu *	4 GB	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Sisemälu tüüp	DDR4	Ventilaatori pinge	12 V
Mälu kujutegur	SO-DIMM	Kaal ja mõõtmed	
Välmälu	4000 MB	Laius *	482,6 mm
Võrgustumine		Sügavus *	290,1 mm
Ethernet LAN *	✓	Kõrgus *	43,3 mm
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	100,1000 Mbit/s	Kaal	4,91 kg
DHCP-server	✓	Pakendi laius	461 mm
Hiigelkaadrite tugi	✓	Pakendi sügavus	170 mm
iSCSI tugi	✓	Pakendi kõrgus	582 mm
Wake-on-LAN valmidus	✓	Pakendi kaal	5,28 kg
Pesad & liidesed		Töötingimused	
USB port *	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	5 - 95 protsenti

Pesad & liidesed		Töötingimused	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	4	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
Kiudjuhtme portide arv	1	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti
Fiiberoptiline pistmik	SFP+		



4711103091708

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.